

Liten radialfläkt i plast, direktdrift

enkelsug, av plast, för belastad frånluft, för kontinuerlig drift, hölje av PPs i självbärande skalkonstruktion, tillverkat genom vakuumbildning, lätt att demontera med klämlås, rund röranslutning på sug- och trycksidan för mjukstos, pumphjul av PPs, monterat på axeln med eget klämadaptersystem, robust pulverlackerad stålplåtskonstruktion, för montering av hus och motor, trefasmotor utanför transportflödet

Fläkt

Material fläkthus	<input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el
Material fläkthjul	<input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el
Utloppsläge	LG
Inloppsdiameter	75 mm
Driftstyp	Direktdrift
Flödesvolym m ³ /h
Statiskt tryck Pa
Temperatur °C
Ljudtryck i 3m dB(A)
Drifhastighet min-1
Mekanisk verkningsgrad %
Axeleffekt kW
Ex-utförande	<input type="checkbox"/>
Ex-Zon inomhus	Zon ... / Kat. ...
Ex-Zon utanför	Zon ... / Kat. ...
Droppar är uteslutna	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nej

Motor

Varvtal min-1
Effekt kW
Märkström A
Driftspänning V
linjefrekvens Hz
Säkerhetsklass	IP ...
PTC resistor
Motortyp
Ex-utförande	Ex ...

Vikt fläkt kg
Vikt Motor kg
Totalvikt kg

Optioner/Tillbehör

Stativ utförande	V2A 1.4301 <input type="checkbox"/> Golfäste, <input type="checkbox"/> Takmontering
Obligatoriska tillbehör	<input type="checkbox"/> Vibrationsdämpare eller <input type="checkbox"/> Klockelement, <input type="checkbox"/> Isolationsbrytare, <input type="checkbox"/> Mesh rutnät
Valbara tillbehör	<input type="checkbox"/> Frekvensomformare