

**Takfläkt i plast, direktdrift**

enkelsug, för belastad frånluft, för kontinuerlig drift, vertikalt utlopp, stabilt och sömlöst hus av GAP, axiellt pumphjul av PP, optimal arbetspunkt tack vare 3 olika lutningsvinklar, trefasmotor separerad från luftflödet

**Fläkt**

Material fläkthus	GFK
Material fläkthjul	PP
Utloppsläge	RD / Tak
Inloppsdiаметer	..... mm
Driftstyp	Direktdrift
Flödesvolym	..... m <sup>3</sup> /h
Statiskt tryck	..... Pa
Temperatur	..... °C
Ljudtryck i 3m	..... dB(A)
Drifthastighet	..... min <sup>-1</sup>
Mekanisk verkningsgrad	..... %
Axeffekt	..... kW

**Motor**

Varvtal	..... min <sup>-1</sup>
Effekt	..... kW
Märkström	..... A
Driftspänning	..... V
linjefrekvens	..... Hz
Säkerhetsklass	IP ...
PTC resistor	.....
Motortyp	.....
Vikt fläkt	..... kg
Vikt Motor	..... kg
Totalvikt	..... kg

**Optioner/Tillbehör**

Obligatoriska tillbehör	<input type="checkbox"/> Isolationsbrytare
Valbara tillbehör	<input type="checkbox"/> Frekvensomformare
	<input type="checkbox"/> Takmonteringsbas
	<input type="checkbox"/> automatisk spjäll