

Liten radialfläkt i plast, direktdrift

enkelsug, av plast, för belastad frånluft, för kontinuerlig drift, hölje av PPs i självbärande skalkonstruktion, tillverkat genom vakuumbildning, lätt att demontera med klämlås, rund röranslutning på sug- och trycksidan för mjukstos, pumphjul av PPs, monterat på axeln med eget klämadaptersystem, robust pulverlackerad stålplåtskonstruktion, för montering av hus och motor, trefasmotor utanför transportflödet

Fläkt

Material fläkthus	PPs
Material fläkthjul	PPs
Utloppsläge	RD
Inloppsdiameter	75 mm
Driftstyp	Direktdrift
Flödesvolym m ³ /h
Statiskt tryck Pa
Temperatur °C
Ljudtryck i 3m dB(A)
Drifhastighet min ⁻¹
Mekanisk verkningsgrad %
Axeleffekt kW

Motor

Varvtal min ⁻¹
Effekt kW
Märkström A
Driftspänning V
linjefrekvens Hz
Säkerhetsklass	IP ...
PTC resistor
Motortyp
Ex-utförande	Ex ...

Vikt fläkt kg
Vikt Motor kg
Totalvikt kg

Optioner/Tillbehör

Stativ utförande	pulverlackerad <input type="checkbox"/> Golvfäste, <input type="checkbox"/> Takmontering
Obligatoriska tillbehör	<input type="checkbox"/> Vibrationsdämpare eller <input type="checkbox"/> Klockelement, <input type="checkbox"/> Isolationsbrytare, <input type="checkbox"/> Mjukstos eller <input type="checkbox"/> Mesh rutnät
Valbara tillbehör	<input type="checkbox"/> Frekvensomformare